

Ausschreibungstext

WC - Trennwände

Technische Vorbemerkungen

Der Ausschreibung liegen die Erzeugnisse der Firma **CATO GmbH & Co. KG**, im Lauser 4, 88444 Ummendorf, Tel. 07351 / 4441-0, Fax -11, info@cato-info.eu, www.cato-info.eu, zugrunde. Wände und Boden sind bauseits mit Fliesen versehen (inklusive der kompletten Verfugung). Es sind Ziegel-, Beton- und (gegebenenfalls verstärkte) Gipskartonwände vorhanden. Nachstehende Beschreibung gilt, falls nichts anderes vermerkt ist, für alle Positionen.

Technische Beschreibung

WC-Trennwände

wie folgt herstellen, liefern und komplett montieren.

- Typ: **CATO 30 GS** (glattflächiges System für den Nassbereich)
- Ausführung / Konstruktion: Aus 30 mm starker Sandwichplatte mit beidseitig 3mm HPL-Schichtstoff mit einer fein strukturierten matten Oberfläche als Sandwich-Verbundelement. Alle sichtbaren Kanten mit 2 mm starken ABS-Kanten-Umleimern (grau oder weiss, Kanten gerundet mit 2 mm Radius). Aluminiumprofile (E6/EV1 eloxiert). Türen sind gefälzt und damit beiseitig im Anschlag vollkommen glattflächig
- Anlagenhöhe: 202 cm einschließlich 10 cm Fußluft oder
207 cm einschließlich 15 cm Fußluft
- Vorderfront: Bestehend aus 30 mm starker Sandwichplatte mit beidseitig 3mm HPL-Schichtstoff mit einer fein strukturierten matten Oberfläche als Sandwich-Verbundelement Links/ rechts mit gefälztem Aluminium-Türanschlagprofil, unten mit 2 mm starken ABS-Kanten-Umleimern. Oben zur stabilen Verbindung über die gesamte Breite mit stabilem, optisch ansprechendem Vierkant-Aluminium-Profil fest miteinander verbunden (im Türbereich mit Kunststoffabdeckprofil). Wandanschlüsse mit Aluminium- U-Profil zum Toleranzausgleich. Zur Wahrung der Glattflächigkeit sind keine eingelassenen T-Profile auf der Innenseite erlaubt.
- Mittel-Trennwand: Bestehend aus 30 mm starker Sandwichplatte mit beidseitig 3mm HPL-Schichtstoff mit einer fein strukturierten matten Oberfläche als Sandwich-Verbundelement. Oben und unten mit 2 mm starken ABS-Kanten-Umleimern. Wand- und Trennwandanschlüsse mit Aluminium-U-Profil zum Toleranzausgleich.
- Seiten-Trennwand:
(für Eckkabinen) Bestehend aus 30 mm starker Sandwichplatte mit beidseitig 3mm HPL-Schichtstoff mit einer fein strukturierten matten Oberfläche als Sandwich-Verbundelement. Unten mit 2 mm starken ABS-Kanten-Umleimern, oben über die gesamte Länge mit Aluminium-U-Profil. Wandanschluss mit Aluminium-U-Profil zum Toleranzausgleich, Eckabschluss mit Aluminium-Winkelprofil.
- Türen: Bestehend aus 30 mm starker Sandwichplatte mit beidseitig 3mm HPL-Schichtstoff mit einer fein strukturierten matten Oberfläche als Sandwich-Verbundelement Links/rechts mit flächenbündigen und gefälzten Aluminium-Türanschlagprofilen. Oben und unten mit 2 mm starken ABS-Kanten-Umleimern. Inklusive 2 St. Aluminium-Bändern mit Edel-stahlstift und Badezellen-Einsteckschloss. Türanschlag links und rechts flächenbündig in die Aluminium-Türanschlagprofile (Schloss-seite mit Türpuffer zur Anschlagdämpfung).

Beschläge:	Nylon-Sicherheitsdrückergarnitur (U-Form) mit Stahlkern. WC-Garnitur mit Rosetten, innen mit Dreh-Verriegelung, außen mit -frei/besetzt-Zeichen (weiss/rot) und Notentriegelung. (Alternativ Beschläge aus Aluminium oder Edelstahl).
Füße:	Dickwandiges Aluminium Rohr (18 mm Durchmesser, 80 mm tief in die Trennwand eingelassen) mit höhenverstellbarem Anschraubteller und Nylon-Abdeckrosette (70 mm Durchmesser). Auf dem Boden dauerhaft befestigt. Boden: <u>Besonderheiten z.B. Fußbodenheizung</u>
Zubehör (je Kabine):	1x Nylon-Kleiderhaken, diebstahlsicher verschraubt 1x Gummi-Türpuffer (weiss)
Farben:	Platten-, Beschlags-, Fußrosetten- und Zubehörfarben nach Wahl aus der CATO Farbpalette. Alle Teile aus Aluminium E6/EV1 eloxiert (Profile, Bänder, Fußrohre).
Sonderzubehör:	z.B.: Papierrollenhalter, Ersatzrollenhalter, Bürstengarnitur, Kleiderhaken mit integriertem Türpuffer.
Aussparungen:	Sauber mit Aluminium-U-Profil eingefasst. Verblendungen sind nicht zulässig! <u>z.B. beim Wandanschluss der Mittel- / Seitentrennwand, Vorderfront bei Vormauerungen, Nischen,</u>