

Ausschreibungstext

WC - Trennwände

Technische Vorbemerkungen

Der Ausschreibung liegen die Erzeugnisse der Firma **CATO GmbH & Co. KG**, im Lauser 4, 88444 Ummendorf, Tel. 07351 / 4441-0, Fax -11, info@cato-info.eu, www.cato-info.eu, zugrunde. Wände und Boden sind bauseits mit Fliesen versehen (inklusive der kompletten Verfugung). Es sind Ziegel-, Beton- und (gegebenenfalls verstärkte) Gipskartonwände vorhanden. Nachstehende Beschreibung gilt, falls nichts anderes vermerkt ist, für alle Positionen.

Technische Beschreibung

WC-Trennwände

wie folgt herstellen, liefern und komplett montieren.

Typ:	CATO 30 Kiga (Kindergartenanlage für den Trockenbereich)
Ausführung / Konstruktion:	Aus 30 mm starken - beidseitig melaminharzbeschichteten Vollspanplatten, beidseitig fein strukturierte matte Oberfläche. Alle sichtbaren Kanten mit 3 mm starken ABS-Kanten-Umleimern (grau oder weiss, Kanten gerundet mit 2 mm Radius). Türen beidseitig mit Fingerklemmschutzbürsten nach den Richtlinien für Kindergärten der GUV. Aluminiumprofile (E6/EV1 eloxiert).
Anlagenhöhe:	140 cm einschließlich 10 cm Fußluft
Vorderfront:	Bestehend aus 30 mm starken - beidseitig melaminharzbeschichteten Vollspanplatten, beidseitig fein strukturierte matte Oberfläche. Alle sichtbaren Kanten mit 3 mm starken ABS-Kanten-Umleimern (Ecken und Kanten mit 2 mm Radius gerundet). Wandanschlüsse mit Aluminium-U-Profil zum Toleranzausgleich.
Mittel-Trennwand:	Bestehend aus 30 mm starken - beidseitig melaminharzbeschichteten Vollspanplatten, beidseitig fein strukturierte matte Oberfläche. Oben und unten mit 3 mm starken ABS-Kanten-Umleimern (Kanten mit 2 mm Radius gerundet). Wand- und Trennwandanschlüsse mit Aluminium-U-Profil zum Toleranzausgleich.
Seiten-Trennwand: (für Eckkabine)	Bestehend aus 30 mm starken - beidseitig melaminharzbeschichteten Vollspanplatten, beidseitig fein strukturierte matte Oberfläche. Oben und unten mit 3 mm starken ABS-Kanten-Umleimern (Kanten mit 2 mm Radius gerundet). Wand- und Trennwandanschlüsse mit Aluminium-U-Profil zum Toleranzausgleich, Eckabschluss mit 3 mm ABS-Kanten-Umleimer.
Türen:	Bestehend aus 30 mm starken - beidseitig melaminharzbeschichteten Vollspanplatten, beidseitig fein strukturierte matte Oberfläche. Umlaufend mit 3 mm starken ABS-Kanten-Umleimern (Ecken und Kanten mit 2 mm Radius gerundet). Fingerklemmschutzbürsten an beiden senkrechten Kanten. Inklusive 2 St. aufgeschraubten Nylon Bändern mit Edelstahlkern - davon 1 St. Federband. Stumpf einschlagend und selbstschließend, Türanschlag mittels Nylon-Sicherheitsringgriff. Türöffnung nach außen (nicht abschließbar). Pendeltüren sind nicht zulässig!
Beschläge:	Nylon-Sicherheitsringgriff mit integriertem Türanschlagpuffer.

- Füße: Dickwandiges Aluminium Rohr (18 mm Durchmesser, 80 mm tief in die Trennwand eingelassen und eingeklebt) mit höhenverstellbarem Anschraubteller und Nylon-Abdeckrosette (70 mm Durchmesser). Auf dem Boden dauerhaft befestigt (geklebte Befestigung ist aus statischen Gründen nicht zugelassen!).
Boden: Besonderheiten z.B. Fußbodenheizung
- Farben: Platten-, Beschlags-, Fußrosetten- und Zubehörfarben nach Wahl aus der CATO Farbpalette. Alle Teile aus Aluminium E6/EV1 eloxiert (Profile, Fußrohre).
- Sonderzubehör: z.B.: Papierrollenhalter, Ersatzrollenhalter, Bürstengarnitur, Kleiderhaken, Gummi-Türpuffer (weiss).
- Aussparungen: Sauber mit Aluminium-U-Profil eingefasst. Verblendungen sind nicht zulässig!
z.B. beim Wandanschluss der Mittel- / Seitentrennwand, Vorderfront bei Vormauerungen, Nischen,
- Oberflächenschutz:
(Anti-Graffiti) Umweltverträgliche Grundausrüstung als Langzeitschutz und als Grundlage zur mühelosen Beseitigung auch schwerer Verunreinigungen (z.B. Graffiti, Sprays etc.). Veredelung durch Herstellung einer bi-molekularen, Schmutz abweisenden Struktur. Dauerhaft anwendbar mit einem speziell abgestimmten Systemreinigungsmittel, das zu 100% biologisch abbaubar ist. Die Grundausrüstung erfolgt im Werk und wird mit eingehender Pflegeanleitung übergeben:

Preis/m²:“