

Ausschreibungstext

WC - Trennwände

Technische Vorbemerkungen

Der Ausschreibung liegen die Erzeugnisse der Firma **CATO GmbH & Co. KG**, im Lauser 4, 88444 Ummendorf, Tel. 07351 / 4441-0, Fax -11, info@cato-info.eu, www.cato-info.eu, zugrunde. Wände und Boden sind bauseits mit Fliesen versehen (inklusive der kompletten Verfugung). Es sind Ziegel-, Beton- und (gegebenenfalls verstärkte) Gipskartonwände vorhanden. Nachstehende Beschreibung gilt, falls nichts anderes vermerkt ist, für alle Positionen.

Technische Beschreibung

WC-Trennwände

wie folgt herstellen, liefern und komplett montieren.

- Typ: **CATO 30 M** (für den Trockenbereich)
- Ausführung / Konstruktion: Aus 30 mm starken - beidseitig melaminharzbeschichteten Vollspanplatten, beidseitig fein strukturierte matte Oberfläche. Alle sichtbaren Kanten mit 3 mm starken ABS-Kanten-Umleimern (grau oder weiss, Kanten gerundet mit 2 mm Radius). Aluminiumprofile (E6/EV1 eloxiert).
- Anlagenhöhe: 202 cm einschließlich 10 cm Fußluft oder 207 cm einschließlich 15 cm Fußluft
- Vorderfront: Bestehend aus 30 mm starken - beidseitig melaminharzbeschichteten Vollspanplatten, beidseitig fein strukturierte matte Oberfläche. Links/rechts mit Aluminium-Türanschlagprofil, unten mit 3 mm starken ABS-Kanten-Umleimern. Oben zur stabilen Verbindung über die gesamte Breite mit stabilem, optisch ansprechendem Vierkant-Aluminium-Profil fest miteinander verbunden (im Türbereich mit Kunststoffabdeckprofil). Wandanschlüsse mit Aluminium- U-Profil zum Toleranzausgleich.
- Mittel-Trennwand: Bestehend aus 30 mm starken - beidseitig melaminharzbeschichteten Vollspanplatten, beidseitig fein strukturierte matte Oberfläche. Oben und unten mit 3 mm starken ABS-Kanten-Umleimern. Wand- und Trennwandanschlüsse mit Aluminium-U-Profil zum Toleranzausgleich.
- Seiten-Trennwand: (für Eckkabine) Bestehend aus 30 mm starken - beidseitig melaminharzbeschichteten Vollspanplatten, beidseitig fein strukturierte matte Oberfläche. Unten mit 3 mm starken ABS-Kanten-Umleimern, oben über die gesamte Länge mit Aluminium-U-Profil. Wandanschluss mit Aluminium-U-Profil zum Toleranzausgleich, Eckabschluss mit Aluminium-Winkelprofil.
- Türen: Bestehend aus 30 mm starken - beidseitig melaminharzbeschichteten Vollspanplatten, beidseitig fein strukturierte matte Oberfläche. Umlaufend mit 3 mm starken ABS-Kanten-Umleimern. Inklusive 2 St. Aluminium-Bändern mit Edelstahlstift und Badezellen-Einsteckschloss. Stumpf einschlagend, Türanschlag links und rechts in die Aluminium-Türanschlagprofile (Schlossseite mit einer durchgehend eingezogenen Weich-Kunststoff-Dichtung zur Anschlagdämpfung).
- Beschläge: Nylon-Sicherheitsdrückergarnitur (U-Form) mit Stahlkern. WC-Garnitur mit Rosetten, innen mit Dreh-Verriegelung, außen mit -frei/besetzt-Zeichen (weiss/rot) und Notentriegelung.
- Füße: Dickwandiges Aluminium Rohr (18 mm Durchmesser, 80 mm tief in die Trennwand eingelassen) mit höhenverstellbarem Anschraubteller und Nylon-Abdeckrosette (70 mm Durchmesser). Auf dem Boden dauerhaft befestigt.

Boden: Besonderheiten z.B. Fußbodenheizung

- Zubehör (je Kabine): 1x Nylon-Kleiderhaken, diebstahlsicher verschraubt
1x Gummi-Türpuffer (weiss)
- Farben: Platten-, Beschlags-, Fußrosetten- und Zubehörfarben nach Wahl aus der CATO Farbpalette. Alle Teile aus Aluminium E6/EV1 eloxiert (Profile, Bänder, Fußrohre).
- Sonderzubehör: z.B.: Papierrollenhalter, Ersatzrollenhalter, Bürstengarnitur, Kleiderhaken mit integriertem Türpuffer.
- Aussparungen: Sauber mit Aluminium-U-Profil eingefasst. Verblendungen sind nicht zulässig!
z.B. beim Wandanschluss der Mittel- / Seitentrennwand, Vorderfront bei Vormauerungen, Nischen,
- Oberflächenschutz:
(Anti-Graffiti) Umweltverträgliche Grundausrüstung als Langzeitschutz und als Grundlage zur mühelosen Beseitigung auch schwerer Verunreinigungen (z.B. Graffiti, Sprays etc.). Veredelung durch Herstellung einer bi-molekularen, Schmutz abweisenden Struktur. Dauerhaft anwendbar mit einem speziell abgestimmten Systemreinigungsmittel, das zu 100% biologisch abbaubar ist. Die Grundausrüstung erfolgt im Werk und wird mit eingehender Pflegeanleitung übergeben:

Preis/m²:“