

Ausschreibungstext:

CATO WC Kabinen Typ ST30/40

Bauart:

Elementstärke 30/40mm, Trennwandelemente – Pfosten, Wände Türen in Sandwich – Bauweise ausgeführt. Der Hohlraum der Elemente wird mit einer eingeklebten Wabeneinlage ausgefüllt. Alle Ecken und Kanten körperfreundlich abgerundet, aufgeschraubte Türanschlagprofile sind NICHT zulässig, glattflächige Gesamtkonstruktion, B1, Q1 und TR1 geprüft.

Material:

aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech 0,75 mm, falz-, zieh- und druckfest

Wandanschlüsse:

Wandanschluss erfolgt mittels U-Profil, beschichtet in Trennwandfarbe

Stützfuss Edelstahl:

Stützfüsse komplett aus Edelstahlrohr Ø18mm mit innenliegender Gewindestange M12 zum Niveausgleich, trittsicherer 10mm flache Abdeckrosette.

Kopfprofil:

Aus gezogenen Aluminium Profil, beschichtet in der Trennwandfarbe, nicht sichtbar geschraubt.

Türausführung:

ÖNORM Einstemmschloss, Stulp silbern für Edelstahl Drückergarnitur mit WC Verriegelung
1 Edelstahlhaken mittig auf der Türinnenseite

Bänder Variante 1

Zwei aufgeschraubte Aluminium Federbänder in Farbe der Trennwände, Selbstschließung einstellbar und wartungsfrei

Bänder Variante 2

Zwei eingefalzte Edelstahl Federbänder, Selbstschließung einstellbar und wartungsfrei

Oberfläche und Farbe:

Oberfläche Duroplast – kunststoffpulverbeschichtet in RAL-Farben nach Wahl, strukturiert, pflegeleicht und zigarettenbrandfest, 80 – 120 µm dick, Farbe RAL nach Firmenfarbkarte

Abmessungen:

Höhe: 2000 mm inkl. ca.100-150 mm Fußluft

Türdurchgangslichte: lt. Plan

Aufgangsrichtung: lt. Plan

Leitprodukt: CATO ST 30 Standard

Trennwand Laufmeter

Liefern und Montieren von WC Kabinen inklusiv aller erforderlichen Leistungen,
Abrechnung erfolgt nach laufenden Metern Trennwandausbildung

L

S

30 lfm EP PP

Aufzählung Türen

Aufzählung auf die Ausbildung einer Tür lt. Leistungsbeschreibung

Abrechnung erfolgt nach genauer Anzahl

L

S

12 Türen EP PP

Ausschreibungstext: Sonderfarbe

Alternativposition

Oberfläche und Farbe:

Oberfläche Duroplast – kunststoffpulverbeschichtet in RAL-Farben oder NCS nach Wahl, strukturiert oder glatt, pflegeleicht und zigarettenbrandfest, 80 – 120 µm dick

Farbe: _____, Oberfläche: _____

(lfm x Höhe = m²) 60 m² EP PP

Ausschreibungstext: Sondertürbeschlag

Alternativposition

Aufzählung Sondertürbeschlag

Aufzählung für Sondertürbeschlag (Drücker, Zugknopf, Griff, Einhandbeschlag,...)

Typ: _____, Oberfläche: _____

L

S

12 Stk. EP PP

Ausschreibungstext: TW 40

Alternativposition

Aufpreis Trennwände 40mm stark

Ausführung wie oben beschrieben, jedoch 40mm stark

30 lfm EP PP

12 Türen EP PP

Ausschreibungstext: Edelstahl beschichtet

Alternativposition

Aufpreis Trennwände in Edelstahl beschichtet

aus Edelstahl 0,8 mm, falz-, zieh- und druckfest

30 lfm EP PP

12 Türen EP PP

Ausschreibungstext: Edelstahl geschliffen oder Karo

Alternativposition

Aufpreis Trennwände in Edelstahl geschliffen / Karo

aus Edelstahl 0,8 mm, falz-, zieh- und druckfest

30 lfm EP PP

12 Türen EP PP

Ausschreibungstext: Aluminium beschichtet

Alternativposition

Aufpreis Trennwände in Aluminium beschichtet

aus Aluminium 1 mm, falz-, zieh- und druckfest

nur mit Oberfläche struktur möglich!

30 lfm EP PP

12 Türen EP PP

Ausschreibungstext: Schattenfuge

Alternativposition

Aufpreis Schattenfuge

Ausführung der Wandanschlüsse mit Schattenfug ca. 20mm

(Verrechnung pro. Anschluss)

10 Stk. EP PP

Ausschreibungstext: Bodenanschluss mit Schattenfuge

Alternativposition

Aufpreis Bodenanschluss mit Schattenfuge

Ausführung der Bodenanschlüsse mit Schattenfuge ca. 20mm
Abrechnung erfolgt nach laufenden Metern Trennwandausbildung

30lfm EP PP

Ausschreibungstext: Edelstahl Reling aufgesetzt

Alternativposition

Aufpreis Edelstahlreling aufgesetzt

Ausführung des Kopfprofiles aus Edelstahl FR 40x40mm geschliffen

20 lfm EP PP

Ausschreibungstext: Edelstahl Reling hochgesetzt

Alternativposition

Aufpreis Edelstahlreling hochgesetzt

Ausführung des Kopfprofiles aus Edelstahl Ø40mm geschliffen
100mm hochgesetzt mit Abstandhalter Edelstahl

20 lfm EP PP

Ausschreibungstext: schwebend Optik Typ „T“

Alternativposition

Aufpreis schwebende Optik Typ „T“

Kopfprofil Edelstahl FR 40x40mm geschliffen 150mm nach hinten versetzt,
Füße 150mm nach hinten versetzt

20 lfm EP PP

Ausschreibungstext: schwebend Optik Typ „S“

Alternativposition

Aufpreis schwebende Optik Typ „S“

Kopfprofil Edelstahl FR 40x40mm geschliffen 150mm hinten versetzt und 50mm hochgesetzt
Abstandhalter aus Edelstahl, Füße 150mm nach hinten versetzt

20 lfm EP PP

Ausschreibungstext: Innenausstattung für Umkleidekabinen

Alternativposition

Aufzahlung Innenausstattung

Aufzahlung für die komplette Innenausstattung lt. Leistungsbeschreibung
Abrechnung erfolgt nach genauer Anzahl

- 1 Sitzbank schwebend montiert mit Buchenlattung massiv
- 1 Stk. Schuhrost aus perforiertem Stahlblech verzinkt in Farbe der Trennwand
- 3 Stk. Kleiderhaken aus Kunststoff Typ ECO Farbe lt. Angabe
- 1 Stk. Pufferhaken aus Kunststoff Farbe lt. Angabe (hinter der Tür montiert)
- 1 Stk. Spiegel 400x300mm nicht sichtbar montiert
- 1 Stk. Spiegelablage in Farbe der Trennwände mit integriertem
Schließfach H200/B300/T150mm, versperrenbar mit Zylinderschloss mit
2 Eigenschlüssel und Armband

L

S

12 Stk. EP PP

Ausschreibungstext: Abdeckgitter

Alternativposition

Aufzahlung Abdeckgitter

Aufzahlung für montiertes Abdeckgitter Maschengröße 50x50mm in Farbe der Vorderfront
Abrechnung erfolgt nach genauer m² Anzahl

L

S

40 m²EP PP